

L
Z

TECHNIK SERVICE INFO

BITTE WEITERLEITEN AN DIE TECHNISCHE ABTEILUNG

26.01.98

VIRTUA STRIKER 2 / LE MANS TWIN / LOST WORLD DELUXE

VIRTUA STRIKER 2

In die ersten Geräte wurde ein Sanwa-Joystick mit Winkel eingebaut, der an zwei Punkten befestigt ist.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Winkel für Joystick | Teile-Nr. MGL-2262-AUK |
| Sanwa Joystick 8-Wege, grün | Teile-Nr. 610-0404-01 |
| Sanwa Joystick 8-Wege, pink | Teile-Nr. 610-0404-02 |

Diese beiden Befestigungspunkte sind zwar ausreichend. Bei späteren Geräten wurde ein Joystick der Fa. Seimitsu verwendet, welcher an 4 Punkten direkt an der Unterseite des Bedienpultes angeschraubt wird. Dieser Joystick der Fa. Seimitsu ist für alle Virtua Striker 2 Geräte mit Winkel kompatibel und unter folgender Nummer erhältlich:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Seimitsu Joystick, 8-Wege, grün | Teile-Nr. 610-0392-01 |
| Seimitsu, Joystick, 8-Wege, pink | Teile-Nr. 610-0392-02 |

Bei Lieferengpässen kann auf nachfolgende Farben ausgewichen werden:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Seimitsu Joystick, 8-Wege, rot | Teile-Nr. 610-0392-03 |
| Seimitsu Joystick, 8-Wege, blau | Teile-Nr. 610-0392-04 |

LE MANS TWIN

Bei einer geringen Anzahl an Geräten wurde irrtümlich statt des 110 V Lüfters (Nr. 260-0011-02) ein 240 V Lüfter (Nr. FN 1000) eingebaut. Der richtige Lüfter ist beidseitig an zwei Punkten an der Grundplatte befestigt.

Es besteht keinerlei Sicherheitsrisiko. Bitte prüfen Sie bei nächster Gelegenheit, ob Ihr Gerät mit dem richtigen Lüfter ausgestattet ist.

Auf dem Lüfter befindet sich ein Aufkleber mit der Voltangabe. Dieser kann sehr gut am hinteren Ende der Bodenplatte eingesehen werden.



1. Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
2. Sitz-/Bodenelement nach hinten klappen, um Zugang zum vorderen Lüfter zu erhalten.
3. Um an den hinteren Lüfter zu gelangen, Stromversorgung abbauen.
4. Genaue Position des Lüfters einprägen, um einen einwandfreien Betrieb und die gleiche Richtung des Luftstromes sicherstellen. Vorherige Kabelführung beibehalten.
5. Lüfter abbauen und 110V-Modell einsetzen. Gerät mit dem vorhandenen Befestigungsmaterial in gleicher Reihenfolge wieder zusammenbauen. Sicherstellen, daß alle Steckverbindungen und Schutzleiter fest sitzen.
6. Netzstecker einstecken, Gerät einschalten und überprüfen, ob Lüfter einwandfrei arbeitet.

LOST WORLD DELUXE

Bei obigem Gerät wurde folgende Änderung vorgenommen, welche Einfluß auf die Ersatzteilbestellung hat.

Über den Schutzschlauch am Gelenk zwischen Kabel und Pistole wurde eine Gummimanschette montiert. Diese Änderung betrifft alle Geräte **ab der Seriennummer 7317 aufwärts**.

| Alte Sega Nr. | Beschreibung | Neue Sega Nr. | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| JPT-2000 | 1-Spieler-Steuereinheit | JPT-2000UK | dto. mit Manschette |
| JPT-2050 | 2-Spieler-Steuereinheit | JPT-2050UK | dto. mit Manschette |

Diese Gummimanschette kann einzeln bestellt und nachträglich eingebaut werden. Hierzu Manschette mit zwei Löchern versehen und mit zwei Schrauben an der Halterung des Schutzschlauches, welcher an der Pistole befestigt ist, montieren. Dazu muß der Kabelstecker und die Schutzschlauchhalterung ab- und wieder angebaut werden.

| Sega-Nr. | DLS-Nr. | Bezeichnung | Stückzahl pro Gerät |
|---------------|---------|------------------|---------------------|
| JPT-2001UK | SE 7628 | Gummimanschette | 2 |
| 000-T00408-0B | SE 7609 | Schrauben M4 x 8 | 4 |

Mit freundlichen Grüßen
NOVA GAMES IMPORT-EXPORT
 GmbH & Co. KG.
 J. Möller

